

Detalje L11 SU

Dato: 24.06.2008

Rev: 07.11.2008

* Rev: 15.01.2009

Rev: 24.02.2009

Eks. betonvægelement

Fuge

Zink afdækning fastgjort til bagmur og udledt mellem vindue og tegl overligger

Isolering strimmel

Bagstop

Blødfuge. Bostik Silmax

Lysningspaneler - se beskrivelse

Not fræses indvendig på alle 4 sider for lysningspaneler og vinduesplade.

VÆRELSE 2 - 1.SAL

Vindues/ trinplade

NB.
L-altanelement iht. ing. projekt og udformning iht. HA 3.303

Hulmurs isolering

Fugtspærre

Trådbindere

Formur

Ståltegloverligger

Elastisk fuge, mørk grå.

Ny dørparti
Indadgående

Syrefast stål håndliste

Glasværn til franske dørparti

Elastisk fuge, mørk grå.

Glidelag 2 lag pap

Fugtspærre

NB. Overligger i murværk udføres generelt som forspændte enkeltskifte tegloverligger - murpap placeres over 3. skifte. over brede vinduesbånd (2 vinduer) anvendes forspændte 4. skifters tegloverligger - murpap placeres over 4. skifte

BAGSIDE

Fransk dørparti med altan -
Bagside/ Værelse 2/ 1. sal - 1:5

GJESINGPARKEN - ESBJERG

Renovering - Boligblokke